株式会社サン・ビック半田事業所　焼却施設　処分実績（2025年度）

廃棄物の種類	処理方法	2025年									2026年		
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
【産業廃棄物】													
汚泥	焼却	107,750	231,320	237,420									
廃油	焼却	2,220	8,980	4,730									
廃酸	焼却	9,410	8,980										
廃アルカリ	焼却	900	5,690	8,700									
燃え殻	焼却												
廃プラスチック類	焼却	577,790	569,190	549,790									
	破砕	9,000	13,970	5,240									
	合計	586,790	583,160	555,030									
紙くず	焼却												
	破砕												
	合計	0	0	0									
木くず	焼却												
	破砕												
	合計	0	0	0									
繊維くず	焼却												
	破砕												
	合計	0	0	0									
動植物性残さ	焼却	20,020	8,360	8,080									
動物系固形不要物	焼却												
ゴムくず	焼却												
	破砕												
	合計	0	0	0									
金属くず	焼却												
	破砕												
	合計	0	0	0									
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	焼却												
	破砕												
	合計	0	0	0									
がれき類	焼却												
	破砕												
	合計	0	0	0									
混合廃棄物	焼却	736,330	633,940	862,570									
	破砕												
	合計	736,330	633,940	862,570									
【特別管理産業廃棄物】													
引火性廃油	焼却		90	30									
特定有害廃油	焼却		13,960										
腐食性廃酸	焼却		9,780										
腐食性廃アルカリ	焼却												
特定有害廃酸	焼却			19,250									
特定有害廃アルカリ	焼却												
感染性産業廃棄物	焼却												
特定有害汚泥	焼却												
合計		1,463,420	1,504,260	1,695,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去（2025年度）

ばいじんを除去した日	
4月3日	
5月8～9日	
6月10日、６月27日	

運転中、ばいじんは自動的に連続排出しています

排ガスの測定結果（2025年度）

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果					
			ダイオキシン類 ng-TEQ/N㎥	硫黄酸化物 N㎥/h	ばいじん g/N㎥	塩化水素 mg/N㎥	窒素酸化物 ppm	全水銀 μg/N㎥
煙突中間部	2025/4/17	2025/4/28	―	0.03	0.018	29	85	1.6
	2025/6/19	025/7/8	―	<0.01	0.018	8.4	74	0.7

排ガス中のばい煙濃度等測定結果（2025年度）

			2025年									2026年			維持管理基準
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却ガス温度	℃	日平均最大	933	922	924										800℃以上
		日平均最小	970	869	874										
集じん機に流入する燃焼ガス温度	℃	日平均最大	180	180	179										概ね200℃以下
		日平均最小	178	178	177										
排ガス中のCO濃度	ppm	日平均最大	11	8	3										100ppm以下
		日平均最小	1	1	0										